



## Tehnologija kojoj svijet vjeruje


Ako tražite snažan i trenutni potisak i snagu vuče umjesto velikih brzina, odaberite agregat koji vam upravo to i nudi, neovisno o uvjetima.

Svaki agregat iz Yamaha proizvodnog programa koristi najnoviju brodsku tehnologiju tvrtke Yamaha, uključujući patentirani Dual-Thrust propeler – zahvaljujući čemu su dostupni maksimalni potisak kod vožnje unaprijed i kod vožnje unazad, lako manevriranje i jednostavno zaustavljanje, čak i na kratkim udaljenostima.

Bez ustupaka po pitanju snage, performansi ili iskoristivosti, posebno dizajnirani agregati tvrtke Yamaha za plovila pomažu i u očuvanju okoliša korištenjem revolucionarne tehnologije čistog sagorijevanja.




- Sve značajke i prednosti modela Yamaha F60
- Poseban prijenosni omjer za snažniji potisak
- Dual-Thrust propeler – pun potisak kod vožnje prema unaprijed/unazad
- Sustav Yamaha Customer Outboard Protection (Y-COP) u opciji
- Kompatibilno s digitalnim mrežnim sustavom tvrtke Yamaha
- Sustav Power Trim & Tilt širokog raspona
- Dodatni sustav Tilt Limiter
- Paljenje TCI
- Alternator velike snage
- Pogon za plitku vodu za vožnju u blizini obale
- PrimeStart™ sustav za jednostavno pokretanje
- Sustav za ispiranje svježom vodom




### Poseban prijenosni omjer za veći potisak

Motori FT ciljano su dizajnirani za snažniji potisak i okretni moment u usporedbi s klasičnim motorima, a posebni prijenosni omjeri pomažu spriječiti kavitaciju i proklizavanje propelera. Surađuju s ostalim jedinstvenim značajkama kako bi se osigurao idealan izvor snage za plovila kod kojih je veća snaga za vuču bitnija od velike brzine.



### Dual-thrust propeleri za maksimalnu snagu u vožnji prema naprijed i prema natrag

Posebni propeleri postavljeni u modele FT ne samo da imaju veći promjer od uobičajenog nego imaju i manji nagib krila čime se povećava potisak na maksimum i tijekom vožnje prema naprijed i – preusmjeravanjem protoka ispuha – tijekom vožnje prema natrag. Time je postignuta veća upravljivost, što je posebno korisno pri rukovanju težim plovilom.




### Sustav Yamaha Customer Outboard Protection (Y-COP) u opciji

Jedinstveni imobilizacijski sustav Yamaha Customer Outboard Protection (Y-COP) jednostavna je, laka za korištenje i izuzetno je učinkovita opcija – kompaktna i jednostavan daljinski upravljač zaključava i otključava motor pritiskom tipke. To sprječava korištenje vašeg vanbrodskog motora za neovlaštene vožnje i daje vam dodatnu sigurnost kada ostavite svoj čamac bez nadzora.




### Opcije Yamahinog digitalnog mrežnog sustava

Modeli FT60 kompatibilni su s Yamahinim digitalnim mrežnim mjerjačima. Pružaju precizne informacije o performansama i učinkovitosti kao što su višenamjenski tahometar s prikazom broja okretaja motora, sati rada, kut trima, tlak ulja, svjetla upozorenja i promjenjivi broj okretaja u minuti - kao i mjerjač brzine/goriva, kapacitet spremnika i potrošnja goriva.



### Sustav Power Trim & Tilt širokog raspona

Otkrijte svestranost i snagu Yamaha motora. Brz odaziv pritiskom na tipku čini trim i tilt brzim, glatkim i jednostavnim. Kontrola upravljanja koja osigurava pouzdanost, a temelji se na širokom rasponu trima, obuhvaća negativne postavke trima koje poboljšavaju ubrzanje i omogućavaju brži polazak.



### Alternator velike snage

Nikada nemojte ostati bez energije. Alternator velike snage, koji je standardna karakteristika vanbrodskih motora serije FT, znači da je snaga za paljenje motora uvijek dostupna, čak i nakon dužeg razdoblja mirovanja ili kada motor radi na niskom broju okretaja, a pritom upotrebljava više dodatne opreme.

<b>Engine</b>	
Tip agregata	4-takta
Zapremina	996 cm <sup>3</sup>
Broj cilindara/Konfiguracija	4/redni,SOHC
Provrt x hod	65.0 mm x 75.0 mm
Snaga na propeleru pri srednjem br/okr	44.1 kW / 5,500 okr/min
Maksimalan br/okr	5,000 - 6,000 okr/min
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Fuel Induction System	EFI
Sustav paljenja	CDI
Sustav pokretanja	Električno
Prijenosni omjer	2.33 (28:12)

<b>Dimensions</b>	
Preporučena visina krmenog zrcala	L530X:644mm
Težina s propelerom	FT60GETL: 125.0kg,FT60GETX: 127.0kg
Kapacitet spremnika goriva	zasebno, 25Litara
Kapacitet posude za ulje	2.1Litara

<b>Additional Features</b>	
Kontrola	Daljinska komanda
Trim & Tilt	Snaga trima & Nagib
Zavojnica rasvjete / Alternator	12V -16A
Imobilizator	Yamaha Customer Outboard Protection (Y-COP) sustav protiv neovlaštene upotrebe i krađe
Propeler	Opcija
Napomena	Podaci o snazi (kW) zasnivaju se na normi ICOMIA 28 mjereno na osovini propelera

Svi podaci u ovom katalogu navedeni su isključivo kao opće smjernice i podložni su izmjenama bez prethodne najave. Fotografije mogu prikazivati plovila kojima upravljaju profesionalci. Situacije prikazane na fotografijama nisu preporuke ili upute za sigurno upravljanje i korištenje plovila. Uvijek se pridržavajte lokalnih pomorskih propisa. Tijekom plovidbe uvijek nosite preporučeni pojas za spašavanje i sigurnosnu opremu.